

Eigenschappen	Norm	Quality Design pvc serie Beton Design
Soort vloerbedekking	EN 14041	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Beton look
Kleuren		9
Afmetingen tegels		914 x 914 mm / 914 x 457 mm / 610 x 610 mm
V-Groef		Micro aan alle zijden
Inhoud per pak		6 stuks (5,00 m <sup>2</sup> ) 914 x 914 10 stuks (4,18m <sup>2</sup> ) 914 x 457 12 stuks (4,45m <sup>2</sup> ) 610 x 610
Gewicht		ca. 5178 g/m <sup>2</sup>
Totale dikte		2,5 mm
Dikte PU-toplaag		0,55 mm
Gebruikscategorie		23, 33, 42
Vlamwerend	EN 14041	Bfl-S1
Slipweerstand		DS
Restindruk		< 0,1 mm
Maatvastheid		< 0,1%
Geluidsreductie		ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand		0,02 m <sup>2</sup> k/w
Elektrische weerstand		app 10 <sup>11</sup> Ohm
Geschikt voor zwenkwielen		Ja, type W
Vloerverwarming		Ja, max. 27°C
Lichtechtheid		6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën		ja,
Geurcontrole		Emissies in binnenruimte A+
Duurzaamheid en Mileu		Breem Exemplary level AGBB / UZ 56
Green tag Certificaat		JA Level A
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, Greenlabel, TÜV, Floorscore, A+, ISO14001		ja

<sup>1</sup> Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

