



| Eigenschappen                            | Norm     | Montinique pvc serie Visgraat   |
|--|----------|---------------------------------|
| Soort vloerbedekking                     | EN 14041 | Heterogeen Vinyl Vloer          |
| Afwerking                                |          | PU Lak                          |
| Dessins                                  |          | Hout                            |
| Kleuren                                  |          | 4                               |
| Afmetingen planken                       |          | 599 x 119 mm                    |
| V-Groef                                  |          | Micro aan alle zijden           |
| Inhoud per pak                           |          | 16 stuks (1,13 m <sup>2</sup> ) |
| Gewicht                                  |          | ca. 5178 g/m <sup>2</sup>       |
| Totale dikte                             |          | 2,5 mm                          |
| Dikte PU-toplaag                         |          | 0,55 mm                         |
| Gebruikscategorie                        |          | 23, 33, 42                      |
| Vlamwerend                               | EN 14041 | Bfl-S1                          |
| Slipweerstand                            |          | DS                              |
| Restindruk                               |          | < 0,1 mm                        |
| Maatvastheid                             |          | < 0,1%                          |
| Geluidsreductie                          |          | ca. 5 dB(A)                     |
| Thermische weerstand                     |          | 0,02 m <sup>2</sup> k/w         |
| Elektrische weerstand                    |          | app 10 <sup>11</sup> Ohm        |
| Geschikt voor zwenkwielen                |          | Ja, type PU (soft)              |
| Vloerverwarming                          |          | Ja, max. 27°C                   |
| Lichtechtheid                            |          | 6> Grade                        |
| Bestendigheid tegen chemicaliën          |          | ja,                             |
| Geurcontrole                             |          | Emissies in binnenruimte A+     |
| Green tag Certificaat                    |          | JA Level A                      |
| REACH regulation (EC)                    |          | 1907/2006                       |
| CE, Greenlabel, Floorscore, A+, ISO14001 |          | ja                              |

<sup>1</sup> Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.



Deutsches Institut für Bautechnik  
**DIBt**  
 Z-156.603-1001

